

# MGX Minerals berichtet über 17,0 m von 1,81% Li<sub>2</sub>O am Lithiumprojekt von Case Lake

05.01.2018 | [IRW-Press](#)

VANCOUVER, 5. Januar 2018 - [MGX Minerals Inc.](#) (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTCQB: MGXMF) freut sich mitteilen zu können, dass der Joint-Venture-Partner [Power Metals Corp.](#) ("Power Metals") zusätzliche Bohrerergebnisse für den Main Dyke in Case Lake, Cochrane, Ontario, bekannt gegeben hat.

## Highlights inkludierten:

- PWM-17-33: 2.19 % Li<sub>2</sub>O über 6.0 m (5.0 bis 11.0 m)
- PWM-17-33: 2.11 % Li<sub>2</sub>O über 11.0 m (22.0 bis 33.0 m)
- PWM-17-34: 1.81 % Li<sub>2</sub>O über 17.0 m

Bohrloch PWM-17-33 lieferte eine Lithium- und Tantalmineralisierung (Abbildungen 1 und 2) inklusive Lithiumgehalte von bis zu 3,02 % Li<sub>2</sub>O auf 2,0 m bzw. 2,84 % Li<sub>2</sub>O auf 4,0 m in PWM-17-33. Die Tantalwerte belaufen sich auf bis zu 554,0 ppm Ta auf 2,0 m in PWM-17-33. Auf die innere intermediäre Zone aus grobkörnigen Spodumen von 5,0 bis 11,0 m folgt eine Kernzone aus sehr grobkörnigem weißen Kalifeldspat und reinem Quarz (11,0 bis 22,0 m) sowie eine weitere innere intermediäre Zone aus grobkörnigen Spodumen von 22,0 bis 33,0 m. Dies deutet darauf hin, dass der hochgradige Spodumen-Pegmatit eine konzentrische Zone um einen Quarzkern bildet. Der Gesteinsgang Main wurde in diesem Bohrloch als eine weitere niedriggradige schmale äußere Pegmatitzone lokalisiert und wies in PWM-17-33 eine Gesamtmächtigkeit von 32,65 m auf.

Bohrloch PWM-17-34 lieferte ebenfalls eine durchgängige Lithium- und Tantalmineralisierung auf einer Mächtigkeit von 17,0 m. Die Highlights inkludierten bis zu 2,59 % Li<sub>2</sub>O auf 1,0 m bzw. 2,42 % Li<sub>2</sub>O auf 2,0 m und die Tantalwerte auf bis zu 264,25 ppm auf 4,0 m. Eine zweite hochgradige Lithiumzone mit 1,79 % Li<sub>2</sub>O auf 3,0 m wurde in diesem Bohrloch identifiziert. Gemeinsam mit der niedriggradigen schmalen äußeren Pegmatitzone beträgt die Gesamtmächtigkeit des Gesteingangs Main in PWM-17-34 27,5 m.

Der Gesteinsgang Main tritt durchweg auf 30 bis 35 m an der Oberfläche und in Bohrlöchern, die in niedriger Tiefe niedergebracht werden, zutage. In der Tiefe entwickelt sich der Gesteinsgang Main zu mehreren Spodumen-Pegmatitgängen, die von Tonalitschichten getrennt sind, bleiben aber innerhalb der gleich 30 bis 35 m mächtigen Mineralisierungshülle. Weiteren Highlights inkludieren:

- PWM-17-16: 1,12 % Li<sub>2</sub>O und 119,03 ppm Ta auf 7,0 m
- PWM-17-19: 2,56 % Li<sub>2</sub>O und 47,50 ppm Ta auf 1,14 m
- PWM-17-22: 2,95 % Li<sub>2</sub>O und 255 ppm Ta auf 1,0 m
- PWM-17-22: 2,40 % Li<sub>2</sub>O und 35,45 ppm Ta auf 2,0 m

Die wichtigsten Analyseergebnisse mit Werten von >0,5 % Li<sub>2</sub>O aus den Bohrlöchern PWM-17-02 bis 34 werden in der Tabelle 1 ausgewiesen.

[http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/41985/PR-1-5-2018\\_deprcom.001.png](http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/41985/PR-1-5-2018_deprcom.001.png)

Abbildung 1: PWM-17-33 bei Gesteinsgang Main, Kisten 1 bis 4, 0,0 bis 16,3 Meter. Lithiumzone in den Kisten 2 und 3.

[http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/41985/PR-1-5-2018\\_deprcom.002.png](http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/41985/PR-1-5-2018_deprcom.002.png)

Abbildung 2: PWM-17-33 bei Gesteinsgang Main, Kisten 5 bis 8, 16,3 bis 33,3 Meter. Lithiumzone in den Kisten 6,7 und 8.

## Tabelle 1: Wichtigste Analyseergebnisse der Bohrlöcher PWM-17-02 bis 34.

Bohrloch Nr	einschlie- ßlich	von (m) )	bis (m) t (m)	Abschnitt , gewicht eter Durchsc hnitt	Li2O (%) , gewicht eter Durchsc hnitt	Ta (ppm) , gewicht eter Durchsc hnitt
PWM-17-02	60,60	63,50	2,90	0,82	86,48	
PWM-17-02	78,00	79,00	1,00	0,60	26,20	
PWM-17-03	98,47	98,80	0,33	1,08	162,00	
PWM-17-14	30,55	31,05	0,50	0,93	72,70	
PWM-17-14	32,50	33,00	0,50	0,63	59,80	
PWM-17-15	20,20	21,20	1,00	0,57	108,00	
PWM-17-15	30,10	32,30	2,20	0,65	56,70	
PWM-17-16	2,00	9,00	7,00	1,12	119,03	
PWM-17-16einschlie- ßlich	7,00	9,00	2,00	2,09	115,80	
PWM-17-16	27,00	29,00	2,00	0,74	36,55	
PWM-17-16	36,80	38,13	1,33	0,72	61,08	
PWM-17-17	7,15	12,00	4,85	1,54	53,16	
PWM-17-17	10,00	11,00	1,00	2,05	33,00	
PWM-17-17	28,05	30,00	1,95	2,39	92,59	
PWM-17-18	36,00	41,00	5,00	0,93	58,96	
PWM-17-18einschlie- ßlich	36,00	37,00	1,00	2,18	51,90	
PWM-17-18	54,21	55,12	0,91	1,47	95,10	
PWM-17-19	61,67	62,81	1,14	2,56	47,50	
PWM-17-20	18,00	19,00	1,00	1,27	93,70	
PWM-17-21	38,00	39,00	1,00	0,63	69,60	
PWM-17-21	45,00	46,00	1,00	1,30	98,70	
PWM-17-22	58,00	62,00	4,00	1,54	35,85	
PWM-17-22einschlie- ßlich	59,00	61,00	2,00	2,40	35,45	
PWM-17-22	71,00	72,85	1,85	2,08	187,92	
PWM-17-22einschlie- ßlich	71,00	72,00	1,00	2,95	255,00	
PWM-17-23	29,90	32,00	2,10	0,88	59,51	
PWM-17-24	57,50	61,50	4,00	0,74	57,85	
PWM-17-33	5,00	11,00	6,00	2,19	195,27	
PWM-17-33einschlie- ßlich	5,00	7,00	2,00	3,02	93,30	
PWM-17-33	22,00	33,00	11,00	2,11	259,31	
PWM-17-33einschlie- ßlich	27,00	29,00	2,00	2,48	554,00	
PWM-17-33einschlie- ßlich	28,00	32,00	4,00	2,84	213,75	
PWM-17-34	8,00	25,00	17,00	1,81	136,10	
PWM-17-34einschlie- ßlich	15,00	17,00	2,00	2,42	113,55	
PWM-17-34einschlie- ßlich	18,00	22,00	4,00	1,93	264,25	
PWM-17-34einschlie- ßlich	22,00	23,00	1,00	2,59	37,50	
PWM-17-34	29,00	32,00	3,00	1,79	61,30	
PWM-17-34einschlie- ßlich	30,00	32,00	2,00	2,16	78,00	

PWM-17-34	48,05	48,83	0,78	0,52	14,70
PWM-17-34	53,98	55,00	1,02	1,20	29,80

Die Bohrlöcher PWM-17-05, 06, 07, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29 und 30 ergaben keine bedeutenden Lithiumwerte. Die Analyseergebnisse für PWM17-31 und 32 stehen aus. Die Bohrlöcher durchschnitten die Pegmatitgänge nahezu vertikal, sodass die Abschnitte der ungefähren wahren Mächtigkeiten entsprechen.

### **Neustart des Bohrprogrammes**

Ein 2.000-Meter-Bohrprogramm auf dem neu entdeckten Nordosten Dyke wird voraussichtlich innerhalb einer Woche beginnen. Die Stichproben im Rahmen der oberirdischen Untersuchungen beim Gesteinsgang Northeast ergaben Werte von 6,04 % bis 7,14 % Li<sub>2</sub>O (siehe Pressemeldung vom 4. Dezember 2017 - <https://goo.gl/oqbvdL>)

### **Qualitätskontrolle**

Der Bohrkern wurde erprobt, sodass ein Meter des Tonalitmuttergesteins von Case Batholith erprobt wurde, gefolgt von einem Meter langen Proben des Pegmatitgesteinsgangs und einem Meter von Case Batholith. Die Probenahme folgte den Grenzen der Lithologie, sodass eine Probe nur eine lithologische Einheit umfasst, ausgenommen Pegmatitergänge in Tonalit mit einer Größe von über 20 Zentimetern, die zu einer Probe zusammengefasst wurden. Die Bohrkernproben wurden von Geologen von Power Metals an das Aufbereitungslabor von Actlabs in Timmins gesendet. Der Kern wurde in Timmins gebrochen und pulverisiert und anschließend an das Analyselabor von Actlabs in Ancaster gesendet, das gemäß ISO 17025 zertifiziert ist. Jede 20. Probe beinhaltete eine externe Quarzleer-, eine externe Lithiumstandard- und eine Kerndoppelprobe. Das Lithiumoxid mit Erzgehalten wurde mittels Natriumperoxidfusion mit ICP-OES-Analyse unter Anwendung einer Erfassungsgrenze von 0,01 Prozent Lithiumoxid aufbereitet.

### **Case Lake Joint Venture**

Das Konzessionsgebiet Case Lake erstreckt sich über die Gemeinden Steele und Case und liegt 80 Kilometer östlich von Cochrane (NO-Ontario), unweit der Grenze zwischen den kanadischen Provinzen Ontario und Quebec. Die Pegmatitanhäufung bei Case Lake setzt sich aus fünf Erzgängen zusammen: North, Main, South, East und Northeast Dyke. MGX hat derzeit eine 20% ige Beteiligung an Case Lake mit dem Recht, weitere 15% zu erwerben. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb von 10 Mio. Aktien von Power Metals zum Preis von je 0,65 \$ (siehe Pressemitteilung vom 2. August 2017 - <https://goo.gl/YEDB2Z>)

### **Qualifizierter Sachverständiger**

Die technischen Teile dieser Pressemitteilung wurden von Andris Kikauka (P. Geo.), dem Vice President of Exploration von MGX Minerals, erstellt und geprüft. Andris Kikauka ist ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Standards des National Instrument (N.I.) 43-101.

### **Über MGX Minerals**

[MGX Minerals Inc.](http://www.mgxminerals.com) ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an hochmodernen Material- und Energieanlagen in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter [www.mgxminerals.com](http://www.mgxminerals.com).

### **Kontaktdaten**

Jared Lazerson, President & CEO  
Telefon: 1.604.681.7735  
Web: [www.mgxminerals.com](http://www.mgxminerals.com)

*Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die*

*Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.*

*Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter [www.sedar.com](http://www.sedar.com) zu konsultieren.*

*Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com), [www.sec.gov](http://www.sec.gov), [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) oder auf der Firmenwebsite!*

---

Dieser Artikel stammt von [Minenportal.de](http://Minenportal.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.minenportal.de/artikel/37494--MGX-Minerals-berichtet-ueber-170-m-von-181Prozent-Li2O-am-Lithiumprojekt-von-Case-Lake.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by [Minenportal.de](http://Minenportal.de) 2007-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).